



RVS geborsteld k320
25mm inlegdiepte
IP44 spatwaterdicht

stelschroeven
hoogte max +20

bevestiging inbouwpaneel

2x gootinvoer
2x 4v buisinvoer ø20

| | | | | |
|---|--------------------|----------------------|---|--|
| Alle maten in millimeters Alg. maat tol. ± 0,25 Alg. hoek tol. ± 0,25° Gereedschap R | | | Tekening nummer 805.2022 | Omschrijving, project Instortbehuizing 50mm |
| | | | Projectinformatie | Opmerking 2 vloergoot, 2 buisinvoer |
| | | | DO NOT SCALE DRAWING | |
| Getek. BR | Datum 14-8-2014 | Revisie 11-8-2016 | Materiaal, nabehandeling sendzimir 1.0-1.5mm | HURKMANS PLATWERK BV <small>Ontwerp en copyright Hurkmans Plaatwerk BV niets uit deze tekening mag zonder schriftelijke toestemming worden vermenigvuldigd of gebruikt door derden</small> |
| gewicht in kg: 3,27 | | | Schaal: 1:4 | |
| | | | Schaal: 1:4 | Pagina 1 van 1 |

Wordt geleverd inclusief "tijdelijke afdekplaat"
tbv storten in beton of dekvloer