



totale hoogte na montage 74mm

klapdeksel om 180° draaibaar
RVS k320 geborsteld
25mm inlegdiepte

4xwcd 230V randaarde
voorbedraad met VD2,5
1x steker 3-polig M in

Data frontpaneel
tbv 8x keystone

Uitvoer datakabel
recht achter keystone.
Trekcontlasting dmv tie-wrap

Advies maten tbv uitsparing tegel/vloer:
- 248x248mm vierkant
- radius hoeken max 6mm
- bij CNC diagonaal naar buiten max 6mm

Alle maten in millimeters Alg. maat tol. ± 0,25 Alg. hoek tol. ± 0,25° Gereedschap			Tekeningsnummer <h1>715.1731</h1>	Omschrijving, project Vloerdoos basic 62mm, RVS T25 klapdeksel
			Projectinformatie DO NOT SCALE DRAWING	Opmerking 4 wcd, 8 data
Getek. WH Datum 19-2-2004	Revisie 19-3-2014	Materiaal, nabehandeling Sendzimir 1.0-3.0 mm		HURKMANS PLaatWERK BV <small>Ontwerp en copyright Hurkmans Plaatwerk BV niets uit deze tekening mag zonder schriftelijke toestemming worden vermenigvuldigd of gebruikt door derden</small>
Gewicht in kg: 3.09		Schaal: 1:4	Pagina 1 van 1	